

サンシン電気 設計サポート／評価代行  
標準価格表



(単位:円)

		AC/DC				DC/DC	
		絶縁		非絶縁		非絶縁	絶縁
		～75W	75W～300W	～75W	75W～300W		
回路図	単出力	150,000 ～	225,000 ～	150,000 ～	225,000 ～	75,000 ～	150,000 ～
	多出力	225,000 ～	300,000 ～	225,000 ～	300,000 ～	150,000 ～	225,000 ～
部品表	単出力	150,000 ～	225,000 ～	150,000 ～	225,000 ～	75,000 ～	150,000 ～
	多出力	225,000 ～	300,000 ～	225,000 ～	300,000 ～	150,000 ～	225,000 ～
基板アートワーク	単出力	300,000 ～	450,000 ～	225,000 ～	375,000 ～	75,000 ～	150,000 ～
	多出力	375,000 ～	600,000 ～	300,000 ～	525,000 ～	150,000 ～	225,000 ～
電源評価	効率・力率	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	ライン/ロードレギュレーション	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	突入電流	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	起動時間	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	出力保持時間	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	高調波電流(簡易版)	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	雑音端子電圧(簡易版)	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～	75,000 ～
	推定寿命	150,000 ～	150,000 ～	150,000 ～	150,000 ～	150,000 ～	150,000 ～

絶縁スイッチングトランス

仕様を確認させていただき、設計する場合  
仕様が決まっている or 他社の相当品

40,000 円/件  
20,000 円/件

上記価格は標準的な作業日数での価格(税抜)になります。  
上記以外の価格につきましては、別途お見積りとさせていただきます。

[サービス詳細・お問い合わせはこちらから！](#)